

深度千分尺

440、440M、445、445M系列深度千分尺

0-9" AND 0-12"/0-225MM

- 可精密测量内孔、狭槽、轴肩及突起的深度，精度可达0.001"或0.01mm
- 440系列配有2-1/2" (63.5mm) 的基座和1/8" (3.2mm) 直径的测量杆
- 445系列可选配3" (75mm)、4" (100mm)、或6" (150mm) 基座，还配有5/32" (4mm) 直径的测量杆
- 采用棘轮微调快进装置，确保提供恒定测力及快速调节
- 采用环形滚花螺母锁定装置确保快速并正确锁定芯轴

445系列深度千分尺

测量范围	基座	测量杆个数	测量杆直径	产品号	订货号
0-12"	3"	12	5/32"	445AZ-12RL	67117

440M、445M系列深度千分尺

测量范围	基座长度	测量杆个数	测量杆直径	产品号	订货号
0-75mm	63.5mm	3	3.2mm	440MZ-75RL	52116
0-75mm		3		445MAZ-75RL	52209
0-150mm	75mm	6	4mm	445MAZ-150RL	52213
0-225mm		9		445MAZ-225RL	52217
0-150mm	100mm	6	4mm	445MBZ-150RL	52225
0-225mm		9		445MBZ-225RL	52229
0-150mm	150mm	6	4mm	445MDZ-150RL	52249

仅英制读数测量杆

尺寸	适用于445系列	
	产品号	订货号
0-25mm	PT99371	72202
25-50mm	PT99372	72203
50-75mm	PT99373	72204
75-100mm	PT99374	72205
100-125mm	PT99375	72206
125-150mm	PT99376	72207
150-175mm	PT99377	72208
175-200mm	PT99378	72209
200-225mm	PT99379	72210

更长的测量杆需特殊订购。

449M系列深度千分尺 (带非旋转刀片式测量杆)

0-6"/0-150MM

操作时，一只手握着基座，另一只手旋转刀片测量杆，并可将其旋转到相对于基座的任意角度，刀片尺寸为0.045"厚x1/8"宽(1.2 x 3.2mm)。使用时，刀片不会旋转，只可垂直移动，这样在对狭窄轴肩进行测量时就不会造成刀片卷绕变形。该系列千分尺是测量窄至0.045" (1.2mm) 狭槽和凹槽的理想选择。配有2-1/2" (63mm) 或4" (100mm) 基座。

0-3" (0-75mm) 测量范围的千分尺配有3个测量杆，0-6" (0-150mm) 测量范围的千分尺配有6个测量杆，精度均可达0.001" 或0.01mm。

该系列千分尺均配有棘轮微调快进装置，可确保提供恒定测力及快速调节。

449M Micrometer 深度规 (0.01mm 分辨率)

测量范围	基座长度	测量杆个数	测量杆尺寸	产品号	订货号
0-75mm	63.5mm	3	1.2 x 3.2mm	449MAZ-75R	56636
0-150mm	100mm	6		449MBZ-150R	56639

用于449M系列深度千分尺的测量杆

用于449M公制系列

尺寸	产品号	订货号
0-25mm	PT99306	72476
25-50mm	PT99307	72477
50-75mm	PT99308	72478
75-100mm	PT99309	72479
100-125mm	PT99310	72480
125-150mm	PT99311	72481

更长的测量杆需要特殊订购。

 **思诚资源**
WWW.SCZY.COM
高端制造服务商



445MAZ-75R



449MAZ-75R